

CE gres
0012a20130701



ROIG CERÁMICA .S.A
Camino Viejo de Onda s/n
12540 Villarreal
Castellón-Spanien

05

Nr. 0012a20130701

EN 14411:2012

Trockengepresste keramische Fliesen und Platten mit einer Wasseraufnahme von $3\% < E_b \leq 6\%$ für Böden und Wände in Innenbereichen.

Brandverhalten	A1 _{FL} /A1
Bruchkraft	>1.000 N
Verbundfestigkeit/Haftfestigkeit für Zementhaltige Mörtel, Typ C1	> 0,5 N/mm ²
Dauerhaftigkeit für: Verwendung innen	bestanden

CE porosa
001b320130701



ROIG CERAMICA S.A.
Camino Viejo de Onda s/n
12540 Villarreal
Castellón-Spanien

05

001b320130701

EN 14411:2012

Trockengepresste keramische Fliesen und Platten mit einer Wasseraufnahme von $E_b > 10\%$ für Wände in Innenbereichen.

Brandverhalten	A1
Verbundfestigkeit/Haftfestigkeit für Zementhaltige Mörtel, Typ C1	> 0,5 N/mm ²
Dauerhaftigkeit für: Verwendung innen	bestanden

CE porcelánico PB
0011b20130701



ROIG CERÁMICA .S.A
Camino Viejo de Onda s/n
12540 Villarreal
Castellón-Spanien

05

0011b20130701

EN 14411:2012

Trockengepresste keramische Fliesen und Platten mit einer Wasseraufnahme von $0,5\% < E_b \leq 3\%$ für Böden und Wände in Innenbereichen.

Brandverhalten	A1 _{FL} /A1
Bruchkraft	> 1100 N
Verbundfestigkeit/Haftfestigkeit für Zementhaltige Mörtel, Typ C2	> 1 N/mm ²
Dauerhaftigkeit für: Verwendung innen	bestanden

CE porcelánico
0011a20130701



ROIG CERÁMICA .S.A
Camino Viejo de Onda s/n
12540 Villarreal
Castellón-Spanien

05

0011a20130701

EN 14411:2012

Trockengepresste keramische Fliesen und Platten mit einer Wasseraufnahme von $E_b \leq 0,5\%$ für Böden und Wände in Innen- und Außenbereichen.

Brandverhalten	A1 _{FL} /A1
Bruchkraft	> 1.300 N
Verbundfestigkeit/Haftfestigkeit für Zementhaltige Mörtel, Typ C2	> 1 N/mm ²
Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen	bestanden
Dauerhaftigkeit für: Verwendung innen	bestanden
Verwendung außen Frostbeständigkeit	bestanden

LEISTUNGSERKLÄRUNG**Nr. 0012a20130701**

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps (Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Produkts):

Trockengepresste keramische Fliesen und Platten mit einer Wasseraufnahme von $3\% < E_b \leq 6\%$

2. Vorgesehene Verwendungszwecke: Wand- und Bodenbeläge in Innenbereichen.

3. Name oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers:

ROIG CERAMICA S.A.
Camino Viejo de Onda s/n
12540 Villarreal
Castellón-Spanien

4. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 4

5. Gegebenenfalls Name und Nummer des notifizierten Labors. Durchgeführte Aufgabe, Bewertungssystem, ausgestelltes Dokument und Ausstellungsdatum:

Nicht relevant


6. Erklärte Leistungen:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1 _{FL} /A1	EN 14411:2012
Bruchkraft	>1.000 N	
Verbundfestigkeit/Haftfestigkeit <i>Zementhaltige Mörtel, Typ C1</i>	> 0,5 N/mm ²	
Rutschhemmende Eigenschaften	NPD	
Fühlbare Eigenschaften	NPD	
Freisetzung gefährlicher Substanzen <i>Blei</i> <i>Kadmium</i>	NPD NPD	
Dauerhaftigkeit für: <i>Verwendung innen</i>	bestanden	

Die Leistung des Produkts gemäß Punkt 1 entspricht der erklärten Leistung nach Punkt 6.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Punkt 3.

Unterzeichnet im Namen des Herstellers von:



Víctor Leonart Rambla
Technischer Direktor

Alcora, am 1. Juli 2013

LEISTUNGSERKLÄRUNG**Nº 001b320130701****1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps (Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Produkts):**Trockengepresste keramische Fliesen und Platten mit einer Wasseraufnahme von $E_b > 10\%$ **2. Vorgesehene Verwendungszwecke:** Wände innen.**3. Name oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers:**

ROIG CERAMICA S.A.
 Camino Viejo de Onda s/n
 12540 Villarreal
 Castellón-Spanien

4. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 4

5. Gegebenenfalls Name und Nummer des notifizierten Labors. Durchgeführte Aufgabe, Bewertungssystem, ausgestelltes Dokument und Ausstellungsdatum:


Nicht relevant

6. Erklärte Leistungen:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 14411:2012
Freisetzung gefährlicher, geregelter Substanzen <i>Emission von Kadmium (Cd)</i> <i>Emission von Blei (Pb)</i>	NPD NPD	
Verbundfestigkeit/Haftfestigkeit für <i>Zementhaltige Mörtel, Typ C1</i>	$> 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Dauerhaftigkeit für: Verwendung innen	bestanden	

Die Leistung des Produkts gemäß Punkt 1 entspricht der erklärten Leistung nach Punkt 6.
 Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Punkt 3.

Unterzeichnet im Namen des Herstellers von:



Víctor Leonart Rambla
 Technischer Direktor

Alcora, am 1. Juli 2013

LEISTUNGSERKLÄRUNG**Nº 0011b20130701**

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps (Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Produkts):

Trockengepresste keramische Fliesen und Platten mit einer Wasseraufnahme von $0,5\% < E_b \leq 3\%$

2. Vorgesehene Verwendungszwecke: Wand- und Bodenbeläge in Innenbereichen.

3. Name oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers:

ROIG CERAMICA S.A.
Camino Viejo de Onda s/n
12540 Villarreal
Castellón-Spanien

4. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 4

5. Gegebenenfalls Name und Nummer des notifizierten Labors. Durchgeführte Aufgabe, Bewertungssystem, ausgestelltes Dokument und Ausstellungsdatum:

Nicht relevant


6. Erklärte Leistungen:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1 _{FL} /A1	EN 14411:2012
Bruchkraft	> 1100 N	
Verbundfestigkeit/Haftfestigkeit <i>Zementhaltige Mörtel, Typ C2</i>	> 1 N/mm ²	
Rutschhemmende Eigenschaften	NPD	
Fühlbare Eigenschaften	NPD	
Freisetzung gefährlicher Substanzen <i>Blei</i> <i>Kadmium</i>	NPD NPD	
Dauerhaftigkeit für: <i>Verwendung</i> <i>innen</i>	bestanden	

Die Leistung des Produkts gemäß Punkt 1 entspricht der erklärten Leistung nach Punkt 6.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Punkt 3.

Unterzeichnet im Namen des Herstellers von:



Víctor Leonart Rambla
Technischer Direktor

Alcora, am 1. Juli 2013

LEISTUNGSERKLÄRUNG**Nº 0011a20130701**

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps (Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Produkts):

Trockengepresste keramische Fliesen und Platten mit einer Wasseraufnahme von $E_b \leq 0,5\%$

2. Vorgesehene Verwendungszwecke: Wand- und Bodenbeläge in Innen- und Außenbereichen.

3. Name oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers:

ROIG CERAMICA S.A.
Camino Viejo de Onda s/n
12540 Villarreal
Castellón-Spanien

4. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 4

5. Gegebenenfalls Name und Nummer des notifizierten Labors. Durchgeführte Aufgabe, Bewertungssystem, ausgestelltes Dokument und Ausstellungsdatum:

Nicht relevant


6. Erklärte Leistungen:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1 _{FL} /A1	EN 14411:2012
Bruchkraft	> 1.300 N	
Rutschhemmende Eigenschaften	NPD	
Fühlbare Eigenschaften	NPD	
Verbundfestigkeit/Haftfestigkeit Zementhaltige Mörtel, Typ C2	> 1 N/mm ²	
Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen	bestanden	
Dauerhaftigkeit für: Verwendung innen Verwendung außen Frostbeständigkeit	bestanden bestanden	
Freisetzung gefährlicher Substanzen <i>Blei</i> <i>Kadmium</i>	NPD NPD	

Die Leistung des Produkts gemäß Punkt 1 entspricht der erklärten Leistung nach Punkt 6.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Punkt 3.

Unterzeichnet im Namen des Herstellers von:



Víctor Leonart Rambla
Technischer Direktor

Alcora, am 1. Juli 2013