

03
APLICACIONES
APPLICATIONS

40x120
40x120

01

04
CARACTERÍSTICAS
FEATURES

VENTAJAS
ADVANTAGES

02

40x120

Viiker porcelain tiles are the perfect combination of design and technology. They reflect the latest trends in colours and textures to create select, elegant settings in keeping with any style.

Their 40 x 120 cm format makes them particularly modular, so you can lay them in ways that will give your rooms a character all of their own.

One of their most relevant features is their thinness: just 7 mm.

Viiker es un porcelánico que conjuga perfectamente el diseño y la tecnología en piezas que reflejan las últimas tendencias en colores y texturas, para crear ambientes selectos, elegantes, acordes a cualquier estilo.

Su formato de 40x120cm ofrece una modularidad destacable, con lo que podemos conformar multitud de colocaciones que dotarán a nuestros espacios de un carácter propio.


Su fino grosor, de tan solo 7mm, es una de sus características más relevantes.

> 7 mm <

Viiker es un porcelánico que combina las características técnicas propias de este material y las ventajas que ofrece su fino espesor, como el peso ligero, facilidad de transporte y manipulación. Viiker es un material ideal para usar como pavimento o revestimiento.



Viiker stoneware tiles combine the technical features of this material with the advantages of its thinness, such as light weight, ease of transport and handling. Viiker is a material that is ideal to use as paving or cladding.



REVESTIMIENTO

Viiker es una elección lógica para el revestimiento de nuestros ambientes debido a su alta resistencia y su facilidad de limpieza. Tanto en el caso de grandes superficies públicas como en espacios privados del hogar, nos brinda un cuantioso número de posibilidades decorativas.

En el caso de exteriores, ofrece una alta resistencia a agentes químicos y a cambios bruscos de temperatura.

Viiker también es muy aconsejable para emplearse en todo tipo de construcciones residenciales dadas sus condiciones higiénicas y facilidad de limpieza.

En el caso de edificios comerciales, Viiker resiste la actividad intensa y una alta exposición a las acciones de agentes de naturaleza mecánica, física y química.

CLADDING

Viiker is the logical choice for cladding as it is hard-wearing and easy to clean. It provides a vast range of decorative options for both large public areas and private rooms in a home.

For outdoor use it offers high resistance to chemical agents and sharp temperature changes.

Viiker is also very advisable for all kinds of residential buildings as it is hygienic and easy to clean.

In the case of commercial buildings, Viiker is resistant to high footfall and high exposure to mechanical, physical and chemical agents.

RELIEVES

Viiker cuenta con un revestimiento cerámico con distintos relieves. Un material de gran formato y grosor reducido. De este modo, Viiker propone seguir las tendencias decorativas actuales y resuelven cualquier tipo de necesidad en los proyectos más exigentes.

RELIEF

Viiker has a ceramic coating with different reliefs. A big format material with a reduced thickness. In this way, Viiker proposes to follow the current decorative trends and solves any type of need in the most demanding projects.

PAVIMENTO

Viiker es una fantástica solución para el pavimento de tu hogar, con todas las prestaciones que el porcelánico ofrece. Su resistencia técnica y, sobretodo, su baja absorción de agua hacen que el pavimento sea una superficie impermeable y resistente a las manchas.

FLOORING

Viiker is a fantastic solution for your home's flooring with all the features offered by stoneware tiles: technical resistance and, especially, low water absorption, which makes your flooring waterproof and stain-resistant.

VENTILATED FAÇADE

Viiker is an appropriate choice for conventional and double-skin façades due to its many features.

For double-skin façades, visible clip systems, chemical anchoring and encapsulation allow perfect fitting and a very professional aesthetic finish.

This kind of installation maintains a balanced temperature in any season, providing considerable energy savings. This material also improves the façade's soundproofing and waterproofing.

Viiker is a material that does not alter with the passage of time. Its colour does not fade and the maintenance cost is practically zero.

In addition, it is easy to fit on structures being renovated without creating rubble and the cost of removing it.

FACHADAS VENTILADAS

Viiker es una elección apropiada para fachadas ventiladas debido a sus múltiples características.

Los sistemas grapa vista, anclaje químico o encapsulado permiten una sujeción perfecta y un acabado estético muy profesional.

Gracias a este tipo de instalación se mantiene una temperatura equilibrada en cualquier época del año, consiguiendo un ahorro energético considerable. Este material también favorece el aislamiento acústico y la impermeabilidad de la fachada.

Viiker es un material inalterable al paso del tiempo, no sufre alteraciones cromáticas y el coste de mantenimiento es, prácticamente, nulo.

A todo ello le añadimos la facilidad de colocación sobre estructuras a rehabilitar sin generar escorbros ni costes por su retirada.

FÍSICAS / PHYSICAL

Gran formato
Large format

Ligero
Light

Todas las propiedades de un porcelánico
All the properties of porcelain tiles

Baja absorción de agua
Low water absorption

Ignífugo
Fireproof

ESTÉTICA / APPEARANCE

Perfectamente calibrado, espesor uniforme
Perfectly calibrated, uniform thickness

Permite un mejor desarrollo estético
Allows for enhanced aesthetic development

Permite la continuidad del pavimento en diferentes zonas contiguas
Allows continuity of flooring in adjoining areas

No pierde sus facultades estéticas con el paso del tiempo
Does not lose its aesthetic features over time

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ENSAYO / TEST	NORMA / STANDARD	RESULTADO / RESULT
Absorción de agua / Water absorption	ISO 10545-3	$E \leq 0,5\%$
Carga de rotura / Breaking load	ISO 10545-4	$\geq 430N$
Fuerza de rotura / Breaking strength	ISO 10545-4	$\geq 1100N$
Resistencia a la abrasión / Resistance to surface abrasion	UNE-EN-ISO 10545-7	clase 3 o 4 según color class 3 or 4 depends on the color
Resistencia a la flexión / Modulus of rupture	ISO 10545-4	$\geq 40 N/mm^2$
Resistencia al choque térmico / Resistance to thermal shock	ISO 10545-9	Resiste / Resists
Resistencia al cuarteo / Crazeing resistance	ISO 10545-11	Resiste / Resists
Resistencia a la helada / Frost resistance	ISO 10545-12	Resiste / Resists
Resistencia química: ácidos y álcalis de baja concentración Chemical resistance: low concentration acids and alkalis	UNE-EN-ISO 10545-13	GLA
Resistencia química: ácidos y álcalis de alta concentración Chemical resistance: high concentration acids and alkalis	UNE-EN-ISO 10545-13	GHA
Resistencia química: productos domésticos y sales para piscinas Chemical resistance: household products and pool salts	UNE-EN-ISO 10545-13	GA
Resistencia a las manchas (cromo / yodo / aceite) Stains resistance (chromium / iodine / oil)	ISO 10545-14	Clase 5 / 5 / 5 Class 5 / 5 / 5
Dureza al rayado de la superficie según Mohs Scratch hardness of surface according to Mohs	UNE 67101	5
Ángulo crítico de deslizamiento (rampa) Critical slip angle (ramp)	DIN 51130	No tiene propiedades antideslizantes Does not have anti-slip properties
Resistencia al deslizamiento (péndulo) / Slip resistance (pendule)	UNE-EN-V 12633	CTE0
Tipo de producto s/grupo / Type of product s / group	EN 14411	Bla
Uso previsto (SI-SE-PI-PE)		SISE
Tratamiento mecánico (rectificado / biselado / pulido) Mechanical treatment (grinding / chamfering / polishing)		RC
GL / UGL		GL
Longitud y anchura / Length and Width	ISO 10545-2	$\pm 0,5mm$
Espesor / Thickness	ISO 10545-2	$\pm 5\%$



Roig cerámica S.A.
Camino viejo de Onda, S/N
12540 Vila-real (Castellón)

T. 964 50 62 42
F. 964 53 14 28
rocersa@rocersa.es
www.rocersa.es

